Оборудование фирмы Atlas Copco

Масло для 2-х тактных двигателей COBRA

Бензиновый отбойный молот - перфоратор Atlas Copco Cobra Combi - это инструмент способный выполнять функции молота и перфоратора. Мощный инструмент с частотой 2700 ударов в минуту весом 25 кг, компактная конструкция, позволяют работать в ограниченных пространствах. Насадки для подбивки шпал дают возможность работать на железной дороге, пики, буры необходимы при разрушении бетона или бурения сплошного гранита. Автономность инструмента ограничена 50-60 минутами работы.

Технические характеристики

Рабочий вес:	25 кг
Хвостовик:	22x108 мм
Энергия удара:	25 Дж
Длина:	732 мм
Частота ударов/мин:	2700
Проникновение бура с наконечником 34 мм:	200-300 мм/мин
Скорость вращения:	250 об/мин
Макс. глубина бурения:	2 м
Тип двигателя:	1-цилиндровый, двухтактный
Рабочий объем цилиндра:	185 см3
Мощность двигателя:	2 кВт (при 2600 об/мин)
Объем топливного бака,:	1,2 л
Расход топлива:	1,3-1,5 л/ч
Топливовоздушная смесь:	2 %
Вибрация на руки оператора:	5,8/9,3 м/с²
Уровень звукового давления:	95 дБ(А)

Особенности Atlas Copco Cobra Combi

Удобный запуск инструмента. Простота транспортировки. Быстрота настройки. Система защиты рук HAPS™. Низкий уровень выбросов. Низкий уровень шума.

Применение Atlas Copco Cobra Combi

Бурение и разрушение горной породы. Дробление бетона. Вскрытие асфальта. Уплотнение поверхности. Подбивка шпал. Забивание зубцов, труб, столбов, заземляющих стержней и щупов. Рытье канав и ям.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru