Оборудование фирмы Atlas Copco

## Хомут для шланга, 20 мм / 25 мм

Шахтный пневматический перфоратор Atlas Copco BBD 94W с пневмоподдержкой для работ в производстве по добыче угля, строительного камня, на горнопроходческих работах. С расходом воздуха 69 литров в секунду потребуется такой компрессор как модель XAS 97 Dd

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Масса: | 28 кг |
| Длина: | 670 мм |
| Расход воздуха: | 97 л/с |
| Частота ударов/мин: | 3300 |
| Диаметр поршня: | 90 мм |
| Длина хода: | 45 мм |
| Наибольший диаметр расширителя: | 76 мм |
| Диаметр скважины: | 27 - 41 мм |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 5349-2): | 15 м/с² |
| Гарантированный уровень звукового давления, Lw (ISO 15744): | 125 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (ISO 15744) Lp, r=1 м: | 114 дБ(А) |
| Размер хвостовика: | 22x108 мм |

### Особенности

Высокопроизводительный перфоратор для любых пород — от мягких до твердых. Твердость породы 100 -200 MPa. Короткий ход и высокая частота ударов делают его идеальным для мягких пород. Большой диаметр поршня для высокой эффективности даже при низком давлении воздуха. Ударный механизм с храповиком. Управление пневмостойкой размещено на стойке.

## Применение

Промышленное бурение. Горнодобывающая промышленность и строительство. Производство строительного камня.

## Телескопическая пневмоподдержка

Все стойки имеют управление подачей в хвостовой части.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**