

## Колёса ножничного подъемника JLG 1932 R

Ножничный электрический подъемник JLG 1932 R (RS) он же аналог XCMG XG0807HD и HDW из бюджетной серии отлично подойдет для сдачи в аренду, благодаря удобным в обслуживании компонентам и характеристикам, оптимизирующим срок бесперебойной работы, таким как система защиты от ударов при попадании в выбоины. Один из самых узких в своем классе ножничный подъемник с рабочей высотой 40 футов, при этом имеет высокие показатели производительности. Широко применяются при строительных и механических работах общего характера, работе с гипсокартоном, поиске и техобслуживании системы кондиционирования и обогрева воздуха, при работе с электрооборудованием и сантехникой.



## Технические характеристики

Ножничный подъемник JLG 1932 R (RS):

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Рабочая высота, м:               | 7.8           |
| Высота платформы, м:             | 5.8           |
| Грузоподъемность, кг:            | 250           |
| Тип питания:                     | электрический |
| Длина, м:                        | 1.74          |
| Ширина, м:                       | 0.81          |
| Высота в сложенном состоянии, м: | 1.99          |
| Вес, кг:                         | 2700          |
| Производство:                    | Китай         |

## Особенности ножничного подъемника JLG 1932 R

Доступная цена: уменьшенная стоимость владения за счет облегчения обслуживания, а также более простого и интуитивно понятного управления. Надежность: прочная цельно стальная платформа и стальные поворотно-откидные дверцы, толстые резиновые шины, отличающимся высоким уровнем долговечности, □улучшенная конструкция зарядного устройства аккумулятора обеспечивает простоту зарядки.

## удобство обслуживания ножничного подъемника JLG 1932 R

Поворотные-откидные дверцы предоставляют более простой доступ к компонентам, включая главный центробежный клапан управления и главный съемный контроллер. Модульная конструкция пульта управления обеспечивает простоту разборки для проведения обслуживания компонентов и переключателей. Сокращение срока простоя благодаря активной системе защиты от ударов при попадании в выбоины, которая обладает увеличенными допусками и в целом меньшим количеством движущихся деталей. Удобное отслеживание нагрузки с помощью оптимизированной системы измерения на основании давления, которая менее чувствительна к температуре окружающего воздуха. Простая калибровка без груза на модели 4045R обеспечивает грузоподъемность платформы на уровне 80—90% без образцовых гирь для быстрого устранения проблем на месте эксплуатации.

## Колёса для JLG 1932 R (1001133065)

В наличии имеются колёса для ножничного подъёмника JLG 1932 R (RS) и JLG 6 RS. Серийный номер 1001133065

Длина (м): 0,32

Ширина (м): 0,10

Высота (м): 0,32

Вес (кг): 9,8

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>