Оборудование фирмы

Ножничный подъемник JLG 6 RS

Электрический ножничный подъемник JLG 6RS (аналог DINGLI JCPT0708) имеет двигатель с прямым электроприводом, но использует задний привод совместно с системой поворота передних колес. Как и ножничные подъемники ES, модели RS являются наиболее производительными в своем классе и очень похожи в работе.



Технические характеристики

Ножничный подъемник JLG 6 RS (аналог Dingli JCPT0708):	
Рабочая высота, м:	7.79
Высота платформы, м:	5.79
Грузоподъемность, кг:	230
Тип питания:	электрический
Длина, м:	2.07
Ширина, м:	0.81
Высота в сложенном состоянии, м:	2.10
Вес, кг:	1565
Скорость движения, км/ч:	4
Преодолеваемый уклон, %:	25
Длина выдвижной платформы, м:	0,71
Шасси:	Шины
Производство:	Китай

Преимущества ножничного подъемника JLG 6 RS

Пассивная система защиты от наезда на рытвины не имеет подвижных частей, что снижает затраты на ремонт или замену.

Способность преодолевать уклоны до 25 процентов. Инновационные элементы управления, аналогичные серии ES; компактные размеры позволят проходить через дверные проемы.

Двигатели переменного тока с прямым приводом обеспечивают ведущие в отрасли по времени рабочие циклы. Точек возможных утечек сведены к минимуму благодаря конструкции, которая включает в себя 4 гидравлических шланга. Места хранения аккумуляторов легко доступны и не имеют ящиков, которые нужно вытаскивать.

Шины для JLG 6 RS (1001133065)

В наличии имеются шины для ножничного подъёмника JLG 6 RS. Серийный номер 1001133065
Длина (м): 0,32
Ширина (м): 0,10
Высота (м): 0,32
Вес (кг): 9,8

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация