

Автогрейдер 724Н

В нашем автогрейdere 724Н установлена трансмиссия Power Shift, обеспечивающая управление с помощью одной ручки и электрогидравлическое управление. Благодаря переключению 6 передач вперед и 3 передачи назад управлять автомобилем легко и удобно. В нем также используется высокоэффективная гидравлическая система с гидравлической блокировкой, обеспечивающая нормальную работу каждого агрегата. Кроме того, полностью гидравлическая тормозная система обеспечивает высокую безопасность и надежность работы оборудования. Наш дорожный грейдер оснащен бесшатуным дифференциалом с функцией автоматической блокировки и разблокировки, что обеспечивает отличную устойчивость и мощное сцепление. Благодаря разумному распределению нагрузки на ось транспортное средство может стабильно работать при резке твердого грунта. Благодаря коробчатой раме и усовершенствованной трансмиссии он способен выполнять работы в тяжелых условиях. Эта инженерная техника также может выполнять различные задачи благодаря гибкой системе подвески отвалов и шарнирно-сочлененной раме.



Технические характеристики

Модель двигателя:	Cummins6CTA8.3-C240
Номинальная мощность:	179 кВт при 2200 об/мин
Габаритные размеры (Д × Ш × В):	9250×2600×3420 (мм)
Рабочий вес (стандартный):	20000 КГ
Скорость движения вперед:	5.0/8.6/11.3/19.3/24.3/38.8
Скорость движения, задний ход:	5.0/11.3/24.3
Тяговое усилие (f=0,75):	108 КН
Максимальный угол поворота передних колес:	49°
Максимальный угол наклона передних колес:	17°
Максимальный угол наклона передней оси:	16°
Максимальный угол колебания балансира:	13°
Угол сочленения рамы:	26°
Минимальный радиус поворота с использованием шарнирного соединения:	8,3 м

Максимальная высота подъема над землей:	450 мм
Максимальная глубина укладки:	500 мм
Максимальный угол наклона отвала:	90°
Угол резания лезвия:	29°~77°
Вращение по кругу в обратном направлении:	360°
Ширина × высота отвала:	4420×610 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

Оснащен двигателем Cummins QSC8.3-C240. Одноручное электрогидравлическое управление переключением мощности в Т/М, 6 прямых и 3 обратных переключения делают эксплуатацию легкой и удобным. Гидравлическая блокировка, автоматическая блокировка/разблокировка дифференциала БЕЗ пробуксовки обеспечивают устойчивость и мощное сцепление. Идеальное распределение нагрузки на ось обеспечивает превосходную устойчивость при резке твердых поверхностей. Исправная, эффективная гидравлическая система позволяет использовать каждую деталь в полной мере. Рама коробчатого типа и усовершенствованный Т/М позволяют ему выполнять работы в тяжелых условиях. Широкий рабочий диапазон достигается за счет гибкой системы подвески отвала и шарнирно-сочлененной рамы.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>