Оборудование фирмы SINOMACH

Однобарабанный вибрационный каток GYS14

Технические характеристики

Длина × Ширина × высота:	6140×2280×3080 (мм)
Рабочий вес:	14000 кг
Ширина барабана:	2130 мм
Статическое линейное давление:	320 (Н/см)
Частота вибрации:	30 Гц
Центробежная сила:	305/150 КН
Скорость движения вперед:	2.0/4.0/8.7 (км / ч)
Скорость движения (обратный):	2.0/4.0 (км / ч)
Дизельный двигатель:	WEICHAI WP4G110E221
Номинальная мощность:	82 кВт

ПРЕИМУЩЕСТВА

Однобарабанный вибрационный каток GYS14 обеспечивает дополнительное уплотнение за счет вибрации барабана с одной частотой и двух амплитуд вибрации.Это дополнительное усилие уплотнения позволяет вибрационному ролику уплотнять неровные дороги. Гидравлический цилиндр поставляется с комбинированным уплотнением для надежной работы без утечек. Кабина водителя спроектирована с учетом безопасности и комфорта оператора.Регулируемое сиденье кабины оснащено системой подвески. Высокоточный датчик плотности почвы позволяет приводу вибрационного катока точно контролировать плотность уплотняемого грунта.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru