Оборудование фирмы SINOMACH

Колёсный экскаватор 215W

Технические характеристики

Эксплуатационная масса,кг:	21 000
Емкость ковша «с шапкой», ISO,м3:	0,9
Максимальная глубина копания, мм:	6 437
Двигатель:	Cummins 6BTA5.9-c180-II
Экологический стандарт:	Stage 2
Номинальная мощность (ISO 9249), кВт/ л.с. при об/мин 2 200:	132/ 180
Максимальный поток гидросистемы, л/мин:	2 * 239
Скорость поворота платформы, об/мин:	13-14
Скорость передвижения, км/час:	30
Габаритная ширина, мм:	2 500
Габаритная длина, мм:	9 700
Макс. габаритная высота, мм:	3 340
Минимальный дорожный просвет, мм:	340
Длина стрелы, мм:	5700
Длина рукояти, мм:	2900
Длина × Ширина × высота:	9524×3608×2470 (мм)
Максимальный радиус копания:	10020 мм
Максимальная высота копания:	10638 мм
Максимальная высота выгрузки:	7730 мм
Усилие копания ковша:	152 КН

Усилие рытья палкой:	120 КН
Уклон мощности:	70 %

Комплектация Sinomash 215W

Гидролиния однопоточная Аутригеры Бульдозерный отвал Светодиодные фары Защита лобового стекла Кондиционер Камеры фронтального и заднего вида

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация