

Кран-манипулятор (кран с прямой стрелой SQ5)



Технические характеристики

Макс. грузовой момент:	125 кН.м
Макс. грузоподъемность:	5000 кг
Макс. рабочая высота:	8600 мм
Длина стрелы (полностью втянутая):	3725 мм
Максимальная высота подъема (от земли):	~10800 мм
Коэффициент подъема:	4
Макс. угол подъема стрелы:	77 (°)
Мин. угол подъема стрелы:	0 (°) □
Боковой размах передней опоры:	2235~5005 мм
Макс. скорость подъема (глав □ крюк, одиноч. трос ПОДЪЕМ):	□ 37.6 м/мин
Макс. скорость подъема (глав □ крюк, одиноч. трос ОТПУСКАНИЕ):	37.6 м/мин
Скорость вращения об/мин:	≤ 2.5
Угол поворота ° (полный оборот) на:	360 °
Вес крана:	2000 кг
Топливный насос:	Шестеренчатый насос
Емкость топливного бака:	100 л
Рабочее давление гидравлической системы:	23 МПа
Поток гидравлической системы:	□ 40 л/мин

ПРЕИМУЩЕСТВА

Наш кран-манипулятор SQ5 представляет собой кран, установленный на шасси грузового автомобиля. Он оснащен червячным редуктором, благодаря которому кран может вращаться вокруг своей оси на 360°. Данное подъемное оборудование имеет ручной горизонтальный аутригер с размахом 5 метров. Шестиугольная форма стрелы гарантирует превосходную поперечную устойчивость КМУ. Рабочие рычаги расположены рядом с кабиной, и позволяют осуществлять управление с обеих сторон. Наши краны-манипуляторы оснащены главным распределителем ручного управления, оснащенным 6 функциями, такими как контроль вращения, раздвижения, рабочего радиуса, подъема стрелы и выдвижение вертикальных цилиндров аутригеров. Базовая комплектация крано-манипуляторной установки включает ограничитель высоты, устройство защиты от сильного ветра и светодиодные лампы высокой мощности. Ограничитель грузового момента может быть дополнительно установлен для повышения эксплуатационной безопасности.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>