

Захват для экскаватора MB-G600 S4

Спроектирован для сортировки и перемещения материалов после сноса зданий на основе высоких технологических стандартов, чтобы перемещать любой тип материала надежно, непрерывно и в полной безопасности. Устанавливается на экскаваторы-погрузчики массой от восьми до девяти тонн.

Благодаря взаимозаменяемым клешням и гидравлическому вращению на 360° позволяет справляться с крупными нагрузками и сложными формами.



Технические характеристики

Масса:	0,67 т
Объем (закрытые челюсти):	0,29 м³
Вращение:	360°
Подача вращения:	160 - 200 бар
Поток для вращения:	25 - 35 л/мин
Давление (открытие/закрытие):	250 - 300 бар
Поток масла (открытие/закрытие):	50 - 60 л/мин

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАХВАТА НА ЭКСКАВАТОРЕ

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА И ВЫЕМКА ГРУНТА ГОРОДСКИЕ СТРОЙПЛОЩАДКИ КАРЬЕРЫ
И ШАХТЫ СНОС ЖИЛИХ ПОСТРОЕК ТУННЕЛИ И ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА ДОРОЖНЫЕ
РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕСНЫХ РАЙОНОВ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЗЕЛЕННЫХ ЗОН, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>