Оборудование фирмы Atlas Copco

## Рукав пневматический X-Lite Ø40мм x 60м

Оригинальные рукава (шланги) Atlas Copco для подачи сжатого воздуха, вырабатываемого компрессором, впускаются как круглые резиновые с максимальным рабочим давлением 16 бар, так и плоские - серии X-Lite с максимальным рабочим давлением 20 бар. Шланги имеют различный диаметр и длину. У нас вы можете выбрать пневматический рукав для подачи сжатого воздуха длиной до двухсот метров как в комплекте с необходимыми муфтами и хомутами, так и без них.

**X- LITE: 100% безопасность и комфорт при работе**:
Пневматический шланг X-LITE, предназначенный для работы со сжатым воздухом обеспечивает абсолютно безопасную транспортировку воздуха с рабочим давлением в 20 бар в машины - практически при любых рабочих условиях для профессиональных перфораторов и молотов Atlas Copco. Если X-LITE порвется, трещина продвинется в продольном направлении и никогда в поперечное направление.
X-LITE - это максимальный комфорт для оператора, так как легкие плоские шланги намного проще в обращении, чем обычные. С учетом максимальной безопасности: изготовленные с тканой арматурой, они остаются чрезвычайно устойчивыми к истиранию или разрывам в течение длительного срока службы.
Идеальный размер и вес:
X-LITE составляет всего одну пятую толщины обычного резинового шланга и требует на 50% меньше места для хранения. Кроме того, он весит в три раза меньше.
Пяти кратная безопасность:
При рабочем давлении 20 бар давление разрыва превышает 100 бар.

**Круглые резиновые шланги**:
Резиновый шланг Atlas Copco - это высокопрочный продукт, который выдерживает грубое обращение. Двойная оболочка с внутренним и внешним слоем из стойкого полиуретана. Он подходит для самых сложных задач в строительстве, дорожных работах, горнодобывающей промышленности, судостроении и т.п. Максимальное рабочее давление составляет 16 бар при 5-кратной безопасности. Внутренняя подкладка из черного EPDM каучука, проводящая для рассеивания статического электричества. Армирование с высокой прочностью на растяжение из синтетических текстильных нитей - усиленный, высокопрочный текстильный каркас..

**Технические характеристики**

| Плоские шланги X-Lite в сборе с зубчатыми муфтами и хомутами: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номер детали: | Внутренний диаметр | Длина | Кулачковые соединения | Толщина | Макс. рабочее давление |
| 9030 2115 15: | 20 (3/4) мм (дюймов) | 15 м | кованые | 2,0 (5/64) мм (дюймов) | 20 бар |
| 9030 2115 00: | 20 (3/4) мм (дюймов) | 20 м | кованые | 2,0 (5/64) мм (дюймов) | 20 бар |
| 9030 2155 10: | 20 (3/4) мм (дюймов) | 15 м | литые | 2,0 (5/64) мм (дюймов) | 20 бар |
| 9030 2163 00: | 20 (3/4) мм (дюймов) | 3 м | литые | 2,0 (5/64) мм (дюймов) | 20 бар |
| 9030 2111 00: | 25 (1) мм (дюймов) | 20 м | кованые | 2,5 (3/32) мм (дюймов) | 20 бар |

| Круглые резиновые шланги в сборе с зубчатыми муфтами и хомутами: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номер детали: | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Длина | Кулачковые соединения | Макс. рабочее давление |
| 9030 2042 00: | 10 мм (3/8) | 17 мм (1 1/16) | 3 м | кованые | 16 бар |
| 9030 2043 00: | 12,5 мм (1/2) | 22 мм (5/8) | 3 м | кованые | 16 бар |
| 9030 2044 00: | 12,5 мм (1/2) | 22мм (5/8) | 3 м | кованые | 16 бар |
| 9030 2090 00: | 12,5 мм (1/2) | 22 мм (5/8) | 3 м | кованые | 16 бар |
| 9030 2045 00: | 12,5 мм (1/2) | 22 мм (5/8) | 15 м | кованые | 16 бар |
| 9030 2064 00: | 12,5 мм (1/2) | 22 мм (5/8) | 3 м | литые | 16 бар |
| 9030 2069 00: | 12,5 мм (1/2) | 22 мм (5/8) | 0,6 м | кованые | 16 бар |
| 9030 2046 00: | 15 мм (5/8) | 25 мм (1) | 3 м | кованые | 16 бар |
| 9030 2100 00: | 20 мм (3/4) | 30 мм (1 3/16) | 3 м | кованые | 16 бар |
| 9030 2049 00: | 20 мм (3/4) | 30 мм (1 3/16) | 15 м | кованые | 16 бар |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9030 2047 00: | 20 мм (3/4) | 30 мм (1 3/16) | 3 м | кованые | 16 бар |
| 9030 2048 00: | 20 (3/4) | 30 мм (1 3/16) | 3 м | кованые | 16 бар |
| 9030 2050 00: | 25 мм (1) | 36 мм (1 5/16) | 15 м | кованые | 16 бар |
| 9030 2051 00: | 25 мм (1) | 36 мм (1 5/16) | 3 м | кованые | 16 бар |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**