

Погрузчик MultiOne 8.4 SK STAGE 3 Серия Premium

Погрузчик Серия MultiOne 8

- лучшее решение на рынке сочлененных мини-погрузчиков для тех, кому нужен весь функционал, а также высокий крутящий момент и высокая скорость. У 8-й серии та же новая рама 8-й серии, но она оснащена более мощным двигателем и двигателями с прямым приводом, которые обеспечивают огромную тягу, не имеющую аналогов у конкурентов. Стабильность и надежность этих новых революционных мини погрузчиков включают продвинутую и современную конструкцию сочленённой рамы с прочным шарниром, низкий центр тяжести для повышенной устойчивости, интегрированные задние грузы. Конструктивные особенности включают удобства и роскошную кабину с системой кондиционирования.



Особенности моделей MultiOne 8 серии

мощный двигатель и моторы с прямым приводом; телескопическая стрела с высотой подъема до 3 метров; интегрированные противовесы; гидрпоток - до 72 л/мин.

Технические характеристики

Модель MultiOne:	8.4+	8.4 SK STAGE	8.5S
Страна пр-ва:	Италия		
Двигатель:	Yanmar 3TNV88	Kubota V1505	KOHLER KDI 1903 TCR
Мощность, л.с./кВт:	40/30	26.5/20	57/42
Топливо:	дизель	дизель	дизель
Трансмиссия:	Гидростат. 4x4	Гидростат. 4x4	Гидростат. 4x4
Скорость, км./ч.:	15	12-23	14-28
Подача насоса, л./мин.:	72	52	75
Количество насосов:	3	3	3
Функции джойстика:	11 функций	11 функций	11 функций
Высота подъема, м:	2.98	2.98	2.98
Опрокидывающая нагрузка, кг:	1600	1600	1650

Грузоподъемность прямостоящего погрузчика, кг:	1280	1280	1320
Грузоподъемность при повернутом шарнире, кг:	1070	1070	1100
Отрывное усилие, кг:	1700	1700	1700
Тяговое усилие, кгс:	2050	2050	2050
Давление на грунт, кг/кв.м.:	1051	1052	-
Радиус поворота □внеш/внутр, мм:	825/2090	825/2090	825/2090
Размерность шин:	□26 × 12.00-12	26 × 12.00-12	26 × 12.00-12
Вес, кг:	1722	1680	1750
Длина, мм:	2690	2690	2980
Ширина, мм:	1280	1280	1280
Высота, мм:	2040	2040	2040

Функциональные особенности погрузчика MultiOne 8

Делитель крутящего момента: □ Он действует на все четыре колеса одновременно для достижения максимальной производительности. □ Сцепление даже на невозможных участках с грязью или снегом. Интегрированный задний вес: □ Встроенные противовесы используются для увеличения грузоподъемности машины. □ Они установлены внутри машины. 4WD: гидростатические двигатели с прямым приводом, пропорциональный сервопривод. Радиально-поршневые гидромоторы с □ высоким крутящим моментом. DBS Динамическая блочная система: Это устройство, которое работает как дифференциал. □ В активном состоянии автомобиль при управлении не оставляет следов на земле. Гидравлический мультиконнектор: Это инновационная система сцепления для переднего навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения. Система охлаждения гидравлического контура масла. Эргономичное сиденье: с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора. Джойстик с 11 функциями: □ позволяет легко управлять машиной. □ Многодисковый стояночный тормоз. 2 передних рабочих фары для освещения рабочей зоны. 2 скорости: □ Электрогидравлическое □ регулирование скорости. Графический ЖК-дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов). ROPS (система защиты от опрокидывания) - это система или конструкция, предназначенная для защиты оператора от травм, вызванных опрокидыванием или опрокидыванием машины. □

Габариты погрузчика MultiOne 8

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>