Оборудование фирмы Delta in Rock!

Демаркировачный барабан дорожной фрезы Delta

Дорожная фреза Delta P450SL применяется на мини погрузчиках с увеличенным гидропотоком в системе от 100 до 140 литров в минуту. Это позволяет фрезеровать более твёрдые покрытия с большей скоростью. Навесная фреза оборудована системами гидравлического управления заглублением фрезерования, сдвига с лева на право и обратно, поперечным перекосом. Данная дорожная навесная фреза относится к оборудованию Premium класса, имеет в арсенале немецкие подшипники, итальянский гидромотор и гидрораспределитель с защитным клапаном.

Технические характеристики

Вес фрезы:	720 кг
Вес комплекта адаптации:	830 кг
Габариты дорожной фрезы:	975x1700x880 мм
Габариты комплекта адаптации:	320x120x90 см
Рабочая ширина:	450 мм
Рабочая глубина:	0-110 мм
Управление заглублением:	Гидравлическое
Управление боковым сдвигом:	Гидравлическое
Управление поперечным перекосом ± 8 °:	Гидравлическое
Скорость прохода по асфальтобетону:	от 80 м/ч
Скорость прохода при демаркировке:	от 320 м/ч
Скорость гидропотока:	100-140 л/мин
Рабочее давление:	180-210 бар

Технические преимущества Delta P450SL

Механизм самонивелирования.
Предохранительный клапан.
Твердосплавные резцы с посадкой 19/21 мм.

Высокопроизводительный мотор.
Шкала рабочей глубины.
Талпер настройки глубины.
Боковой сдвиг влево/вправо.
Крепежная плита Bobtech

Преимущества фрезы Delta P450SL

Система самонивелирования обеспечивает фрезерование в единый горизонт и отсутствие перепадов между проходами.
Прямой привод с гидромотора сокращает работы по обслуживанию, гарантирует долговечность оборудования и его высокую производительность.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация