Оборудование фирмы Atlas Copco

# Рукав гидравлический двойной (class C/D), 12 м

Делитель подачи масла позволяет эксплуатировать оборудование от гидравлической несущей машины, снижая подачу и давление. Для соединения делителя и инструмента требуется шланг.



## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Поток масла, макс.: | 60 л/мин |
| Поток масла, регулируемый: | 20 - 25 л/мин |
| Клапан ограничения давления, регулируемый: | 0 - 210 бар |
| Подключение насоса ("мама"): | 1/2" |
| Подключение бака ("папа"): | 1/2" |
| Подключение инструмента, давление ("папа"): | 1/2" |
| Подключение инструмента, бак ("мама"): | 1/2" |
| Класс EHTMA: | C |

## Подключение

| | |
|---|---|
| Поток масла, макс. | 60 л/мин |
| Поток масла, регулируемый | 20 - 25 л/мин |
| Клапан ограничения давления, регулируемый | 0 - 210 бар |
| Подключение насоса ("мама") | 1/2" |
| Подключение бака ("папа") | 1/2" |
| Подключение инструмента, давление ("папа") | 1/2" |
| Подключение инструмента, бак ("мама") | 1/2" |
| Класс EHTMA | C |

## Преимущества

Встроенный регулируемый предохранительный клапан.

## Применение

Для подсоединения гидравлического оборудования к различным силовым установкам, например, на экскаваторах, грузовых автомобилях, погрузчиках и тракторах.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**