

Виброплита реверсивная Masterpac PCR5030C

Реверсивная виброплита Masterpac PCR5030C

Реверсивные виброплиты предназначены для высокопроизводительного уплотнения песка, гравия и смешанных грунтов. Реверсивные виброплиты конструктивно оснащены двумя эксцентриками, которые увеличивают усилие уплотнения, с возможностью плавного перехода между прямым и обратным перемещением. Идеально подходит для применения в ограниченном пространстве с гранулированным и смешанным грунтом, таким как траншеи, автомагистрали, плотины, автостоянки, мосты аэропортов и фундаменты зданий.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Дизельный
Двигатель:	Changchai 178FAM
Мощность:	4.1 кВт
Мощность:	5.6 л.с.
Центробежная сила:	30 кН
Частота вибрации:	90 Гц
Скорость перемещения:	20 м/мин
Размер плиты (Ш×Д):	500×690 мм
Реверс:	Есть
Габариты (Д×Ш×В):	1268×500×1010 мм
Ручка:	Обычная
Вес:	181 кг

Особенности Masterpac PCR5030C

Гидравлическое управление для без ступенчатого изменения направления движения. Точечное уплотнение проблемных зон. Защита оператора: если оператор отпускает рукоять управления, во время движения задним ходом, то реверс автоматически переключается на движение вперёд.

Виброизолированная ручка. Полностью герметичный смазываемый вибратор в сборе. Ручка складывается под углом 45 и 90 градусов для удобства транспортировки и хранения. Рама с подъемной проушиной для удобства транспортировки. Ударопрочная самоочищающаяся опорная плита. Транспортные колеса для транспортировки плиты на объекте. Удобный шланг для слива масла. Герметично закрытый ремень привода виброузла. Электрический стартер для дизельного двигателя. Опционально: прокладка из полиэтилена для уплотнения дорожных покрытий.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>