

Сварочный агрегат Denyo DCW-480ESW (без пульта, проводов и НАКС)

Поставка сварочного агрегата Denyo DCW-480ESW

Некоторые Заказчики хотят видеть в парке своего сварочного оборудования только агрегаты DENYO (Денио). Доводим до вашего сведения, что мы производим поставку новых дизельных сварочных агрегатов модели DCW-480ESW и они есть в наличии. Для оформления заказа, пришлите свою заявку на нашу электронную почту и обратитесь к менеджеру для получения информации по возможности быстрой отгрузки дизельного сварочного генератора на ваш объект.



Технические характеристики

Напряжение/Частота:	400В/230В/50Гц
Коэффициент мощности, cos φ:	☐ 0.99
Мощность максимальная, кВт/кВА:	☐ 12/15
Сила тока при нормальном режиме сварки 35 %, А:	☐ 480
Сила тока при интенсивном режиме сварки 60 %, А:	450
Мощность вспомогательного бытового выхода, кВт:	12
Ток сварки:	☐ Постоянный
Диаметр электродов, мм:	☐ 2,6-8,0
Двигатель:	
Марка:	Kubota
Модель:	☐ V1505
Тип двигателя:	Дизельный, жидкостного охлаждения
Частота вращения вала, об/мин:	☐ 3000
Запуск:	Электростартер
Топливо:	☐ Дизтопливо
Расход топлива при 75% нагрузки, л/час:	☐ 6
Емкость топливного бака, л:	☐ 45

Авт. выключение по низкому уровню масла:	Стандарт
Рабочий объем, см3:	☐ 1.5
Генератор:	
Модель:	☐ DENYO
Тип генератора:	☐ Синхронный
Стабильность выходного напряжения, %:	☐ 1
Стабильность выходной частоты, %:	☐ 1
Класс защиты:	IP 23
Дополнительные устройства:	
Тележечный комплект:	☐ Опция
Панель управления:	☐ Стандарт
Габариты и вес Denyo DCW-480ESW:	
Длина, см:	☐ 1540
Ширина, см:	☐ 720
Высота, см:	☐ 770
Вес в сухом состоянии, кг:	☐ 500

НАКС и Denyo DCW-480ESW

Дизельный сварочный агрегат Denyo поставляется в двух вариантах как с НАКС, так и без него.

Национальное агентство контроля сварки - это организация, призванная осуществлять контроль за оборудованием, которое используется на объектах подконтрольных Ростехнадзору. Без аттестации НАКС сварочные аппараты не могут быть использованы на объектах Роснефти, Газпрома, Росатома и многих других. Это позволяет снизить проведение сварочных работ с низким качеством производства сварного шва, что не мало важно на сложных объектах, требующих безупречного качества.

Почему выбирают Denyo DCW-480ESW

Этот сварочный генератор на протяжении многих лет, зарекомендовал себя как безупречный агрегат, позволяющий производить сварочные работы в различных условиях с безупречным качеством сварных соединений. Сварочное оборудование Denyo используют не только на объектах, контролируемых надзорными ведомствами, а и на площадках где строительно-монтажные организации хотят достичь высокого качества сварочных работ. Конечно же, для достижения сто процентного результата требуются высоко квалифицированные сварщики, прошедшие аттестацию НАКС. Третьим, не мало важным фактором, является использование качественных сварочных материалов, также прошедших проверку национального агентства контроля сварки. Используя дизельные сварочные аппараты Denyo можно быть уверенными в достижении результата, которое утроит вашего Заказчика.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>