

Гидробур RAY REA 6000

Гидробур RAY REA 6000 идеален для работы на КМУ так как для его вращения минимальным показателем является скорость потока гидравлической жидкости от 45 литров в минуту. Так как большинство краново-манипуляторных установок на различных носителях имеет пониженный гидропоток, гидровращатели приспособленные под такие характеристики хорошо справляются с задачей по выполнению бурения отверстий с мягких и полутвёрдых грунтах под установку столбов, заливку опор и др.



Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	6-8
Крутящий момент, Нм:	6150
Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин:	45-106
Рекомендуемое давление, бар:	180-240
Выходной вал мм квадрат:	75
Длина гидровращателя, мм:	850
Диаметр гидровращателя, мм:	270
Вес гидровращателя (без подвеса), кг:	110
Длина стандартных шнеков, мм:	1500
Рекомендуемый диаметр бурения, мм:	150-800

Комплектация гидробура

Палец для крепления к адаптерной подвеске; Штифт со стопором для крепления шнека/удлинителя; Шланги РВД для подключения к гидролинии машины-носителя Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Опции гидробура RAY

Комплектация гидробура полным комплектом для выполнения работ по бурению:
адаптер для крепления гидробура на экскаваторе, погрузчике или КМУ; удлинитель - вставка между гидробуром и шнеком; шнек или шнекобур; забурник под грунты различных категорий; зубья или резцы;

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>