

Гидробур RAY REA 15000

Гидробур RAY REA 15000 имеет внушительный, для своих размеров и веса, крутящий момент в 15000 Нм. Данный гидровращатель активно применяется на колёсных экскаваторах распространённых у строительных организаций, ремонтных подразделений различных водоканалов и теплосетей. RAY REA 15000 хорошо справляется с бурением в различных грунтах и выручит в ситуации, когда нужно пробурить отверстие диаметром до 1200 мм, глубиной до 10 метров, но при необходимости может и больше. Гидробур выполнен в защитном корпусе и перевозится в ковше экскаватора без боязни повреждения гидромотора или редуктора вращения.



Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	14-18
Крутящий момент, Нм:	15046
Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин:	80-170
Рекомендуемое давление, бар:	175-240
Выходной вал, мм квадрат:	75
Длина гидровращателя, мм:	930
Диаметр гидровращателя, мм:	290
Вес гидровращателя (без подвеса), кг:	167
Длина стандартных шнеков, мм:	1500
Рекомендуемый диаметр бурения, мм:	150-1000

Комплектация гидробура

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.; Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

Опции гидробура RAY REA 15000

Комплектация гидробура полным комплектом для выполнения работ по бурению:
адаптер для крепления гидробура на экскаваторе, погрузчике или КМУ; удлинитель - вставка между гидробуром и шнеком; шнек или шнекобур; забурник под грунты различных категорий; зубья или резцы;

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>