Оборудование фирмы Atlas Copco

# Копер для забивки столбов гидравлический LPD-RV

Гидравлический копер Atlas Copco LPD-RV с дистанционным золотником. LPD является гидравлическим инструментом для забивания в землю различных видов дорожных указательных столбов, деревянных свай и стальных профильных листов. LPD со встроенным золотником предназначен для использования в гидросистеме с открытым центром. LPD с дистанционным золотником предназначен для использования в гидросистемах с открытым или закрытым центром.

## Технические характеристики

| Модель: | LPD-RV | LPD-HD-RV |
|---|---|---|
| Тип активации: | С помощью клапана с дистанционным управлением | С помощью клапана с дистанционным управлением |
| Гидравлическая система: | Открытый или закрытый центр | Открытый или закрытый центр |
| Масса со шлангами: | 33 кг | 38.5 кг |
| Снаряженная масса (с квадратным хвостовиком 54 м): | 34.5 кг | 40 кг |
| Поток масла: | 20 - 30 л/мин | 28 - 40 л/мин |
| Рабочее давление: | 105 - 140 бар | 105 - 125 бар |
| Установка столбов диаметром: | до 96 мм | 70 - 150 мм |
| Частота ударов при 30 л/мин: | 1680 ударов/мин | 1320 ударов/мин |
| Гидравлические порты: | ½" BSP | ½" BSP |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10), 20 линий/мин: | 12.8 м/с² | 12.8 м/с² |
| Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC): | 115 дБ(А) | 115 дБ(А) |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м: | 102 дБ(А) | 102 дБ(А) |

Класс ЕНТМА: C/D D/E

## Применение Atlas Copco LPD-RV

Установка дорожных ограждений. Установка труб/профилей. Установка стоек дорожных знаков. Установка заборов. Установка анкеров.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru