Оборудование фирмы Atlas Copco

Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1020

Atlas Copco FlexiRoc T20 R это колёсная, компактная буровая установка. Невзирая на небольшие размеры, применение гидравлического перфоратора Atlas Copco Cop 1140, позволяет выполнять серьёзную работу. FlexiRoc T20 R прекрасно справляется с укреплением горных выработок, бурением взрывных скважин и на строительстве.

Колёсное шасси повышенной проходимости и фронтальная лебёдка дают возможность легко перемещаться по рабочей площадке. Так же установка легко справляется с перемещением вспомогательного оборудования, например при необходимости, перевезти мобильный дизель-генератор или компрессор Atlas Copco. Но основным заданием всё же остаётся бурение и с ней Atlas Copco FlexiRoc T20 R справляется просто прекрасно. Стрела податчика даёт возможность охватить зону большой площади. Современный гидравлический перфоратор с двойной системой демпфирования и высокой частотой удара обеспечивает максимальную скорость бурения. На податчике расположены контрольно-измерительные приборы, а также аварийная кнопка остановки.

Технические характеристики

Параметры:	T20 R
Диаметр отверстия (мм, дюйм):	38 - 64 mm
Серия изделия:	FlexiROC
Способ сверления:	Верхний ударник
Кабина (Y/N):	Нет
Основная область применения:	Dimension stone industry ; Civil engineering
Метод бурения:	Tophammer
Семейство продукции:	FlexiROC
Размер перфоратора/погружного пневмоударника:	COP SC14

Rotary head:	N/A
Максимальная глубина скважины:	6,5 m
Двигатель:	82 kW
Air capacity (FAD):	50 l/s

Преимущества Atlas Copco (Epiroc) FlexiROC T20 R

Возможность замены податчика на более короткий, для работы в ограниченном пространстве. Пульт дистанционного управления оборудован удлинительным кабелем, при невозможности работать по радиосигналу.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация