Оборудование фирмы Atlas Copco

Гидравлический перфоратор Atlas Copco (Epiroc) COP 1640

Буровая установка PowerROC T45 оснащена верхним ударником и поставлена на гусеничный ход. Установка рассчитана для использования на строительных работах и в карьерах, где нужна гибкость и маневренность при позиционировании. Гидравлическая система хорошо себя зарекомендовала в работе с раздробленными и рыхлыми породами.



Технические характеристики

Дизельный двигатель:	Cummins OSC8
Tier III Мощность при 2200 об/мин:	194 кВт
Удлинение податчика:	1500 мм
Скорость подачи, макс.:	0,7 м/с
Усилие подачи, макс.:	19,6 кН
Усилие на подъем, макс.:	19,6 кН
Система механизированной замены труб карусельного типа:	8 шт x 3,6 м
Область фильтрации:	23 м2
Количество фильтров:	10 штук
Пропускная способность:	467 л/с
Гидравлический перфоратор:	HC 158
Энергия удара:	21 кВт
Усилие вращения:	1225 Нм
Вес:	190 кг
Рабочее давление, макс.:	10 бар.
Производительность:	167 л/с
Стандартная комплектация:	13 000 кг
Рекомендуемый буровой став:	T45, T51
Рекомендуемый диаметр скважин:	76–127 мм

Максимальная глубина:	25 м
Зимний пакет для работы ниже:	–25°C

Преимущества Atlas Copco (Epiroc) PowerROC T45

Оптимизация прямизны скважины; Гидравлический податчик с подвижным колпаком пылеотсоса и труборазворотом; Винтовой компрессор с производительностью 167 л/с; Система автоматического контроля над усилием подачи, вращением и ударом перфоратора пяти шестеренчатых гидронасосов; Максимальная глубина бурения до 25 м.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru