Оборудование фирмы Atlas Copco

# Бензиновая вибротрамбовка Atlas Copco LT7000 с шириной башмака 280 мм

Бензиновая вибротрамбовка Atlas Copco LT 7000 отлично подходит для применения на малых площадях, вблизи препятствий и в условиях, когда нет возможности использовать более крупную уплотнительную технику. LT 7000 создана для уплотнения грунта, песка или щебня. Данная трамбовка является самой крупной, среди бензиновых, двигатель Honda GX120 вырабатывает мощность 3,9 лс с потреблением топлива 0,85 литров в час, что является довольно низким показателем даже для такой мощной трамбовки. Глубина уплотнения 550 мм достигается за счет очень высокой ударной силы в 18,6 кН в сочетании с массой трамбовки 78 кг. Повышение нагрузок и увеличение показателей заявленных технических характеристик обязывают производителя повышать и качество сборки, материалов и требований к технике, данные условия в полной мере соблюдаются компанией производителем. Покупая данную вибротрамбовку, Вы можете быть уверены в ее превосходном качестве, в соблюдении всех заявленных характеристик и всех гарантийных обязательств.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Рабочий вес, кг: | 78 |
| Размер башмака (ШхД), мм: | 280x330 |
| Амплитуда, мм: | 70-80 |
| Ударная сила, кН: | 18,6 |
| Частота ударов, Гц: | 12 |
| Скорость движения, м/мин: | 15-18 |
| Модель двигателя: | Honda GX120 |
| Тип стартера: | Ручной реверсивный |
| Мощность двигателя, кВт / л.с.: | 2,9 / 3,9 |
| Расход топлива, л/ч: | 0,85 |
| Объем топливного бака, л: | 2,5 |
| Вибрация на руки оператора, м/с²: | 9,6 |
| Уровень звукового давления, дБ(А): | 107 |

## Преимущества вибротрамбовки LT 7000

Прочный металлический каркас предусматривает возможность подъема и транспортировки при помощи крюка. Легкий доступ к узлам и агрегатам трамбовки облегчает обслуживание. Экономичность двигателя. Особенности конструкции рамы уменьшают риск механических повреждений. Амортизаторы над уплотнительным башмаком для уменьшения вибраций от работы башмака. Легкое управление и высокая маневренность. Подъемная ручка для облегчения транспортировки трамбовки. Превосходная эффективность уплотнения.

## Применение вибротрамбовки LT 7000

Мягкий грунт. Песок и гравий. Глина.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**