Оборудование фирмы Atlas Copco

Виброплита Atlas Copco LG 164 E (с электростартом)

Atlas Copco LG 164 отлично справляется с несложными работами по уплотнению, например при уплотнении мостовых и тротуаров. Она станет прекрасным выбором при уплотнении тонкого слоя щебня и в тех случаях, когда вам необходима виброплита, которая сможет быстро огибать углы. Благодаря небольшой массе и узкой днищевой плите эти модели удобны в управлении. Низкий уровень вибрации обеспечивает комфорт работы.

Технические характеристики

Рабочий вес, кг:	148	157
Размер днищевой плиты (ШхД), мм:	350x655	450x655
Центробежная сила, кН:	28	28
Амплитуда, мм:	1,4	1,4
Частота, Гц:	80	80
Скорость движения, м/мин:	22	22
Модель двигателя:	Honda GX160	Honda GX160
Тип стартера:	Ручной реверсивный	Ручной реверсивный
Мощность двигателя, кВт / л.с.:	3,6 / 5,5	3,6 / 5,5
Расход топлива, л/ч:	1,2	1,2
Объем топливного бака, л:	3,6	3,6
Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с^2:	2,3	2,3
Уровень звукового давления, дБ(А):	82	82

Особенности

Стальная рама для тяжелых условий эксплуатации оборудована подъемной проушиной Фиксированная рукоятка и рычаг выбора направления хода машины облегчают работу оператора

Каталог запасных частей

Каталог запасных частей виброплиты Atlas Copco LG164

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация