Оборудование фирмы Atlas Copco

Комплект уширителей 2x75 мм

Тяжелая реверсивная дизельная плита Atlas Copco LH700 с приводом Hatz мощностью 14,7 л.с., рабочим весом 780 кг и центробежной силой 60 кН является одной из самых крупных плит, с размером основания 660x1050 мм. Виброплита Atlas Copco LH700 предназначена самых тяжелых работ больших объемов, например уплотнение булыжника или крупной щебенки. Покупая данную плиту, Вы экономите на покупке агрегата, который сравним по производительности и возможностям с десятитонным катком. Удобное управление на рукоятках с гидравлической трансмиссией, прочная конструкция, рассчитанная на самые высокие нагрузки.

Технические характеристики

Рабочий вес, кг:	780
Размер днищевой плиты (ШхД), мм:	660x1050
Центробежная сила, кН:	95
Амплитуда, мм:	2,5
Частота, Гц:	53
Скорость движения, м/мин:	30
Модель двигателя:	Hatz 1D90V
Тип стартера:	Электрический
Мощность двигателя, кВт / л.с.:	11,0 / 14,7
Расход топлива, л/ч:	2,3
Объем топливного бака, л:	7,0
Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с²:	3,4
Уровень звукового давления, дБ(А):	95

Преимущества виброплты

Управление осуществляется с помощью электромагнитного клапана, обеспечивающего быструю реакцию и отличную манёвренность. Днищевая плита виброплиты Atlas Copco изготовлена из

специализированного высокопрочного сплава Hardox 750 (SSAB Oxelosund AB, Швеция). Крепкая рама и ударостойкая крышка защищают двигатель, трансмиссию и радиоприёмник. Крепкая конструкция в сочетании с герметично закрытой системой гидравлической трансмиссии. Качественные двигатели известных производителей обеспечивают надёжность и удобство в обслуживании. Глубокое и эффективное уплотнение. Реверсивная виброплита, способная уплотнять каменную наброску.

Каталоги

Инструкция по эксплуатации□виброплиты□Atlas Copco□LH700E

Каталог запасных частей□для виброплиты□Atlas Copco□LH700E

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация