Оборудование фирмы Atlas Copco

Погружной насос Atlas Copco WEDA D10N 230В под шланг 2", поплавок

Производитель: WEDA (Швеция)

Электрический погружной насос Atlas Copco WEDA D 10 N с электромотором мощностью 1 кВт для перекачивания жидкостей с небольшими загрязнениями. Специальная решетка с шириной зазоров 4 мм не пропустит частицы большего размера, все что меньше, насос уверенно перекачает. Два варианта насоса, один для однофазного напряжения 220 В, другой для трехфазного 380 В. Высококачественные материалы и сборка гарантируют долговечную работу в самых жестких условиях. Насос можно погружать в воду на глубину до 20 метров.

Технические характеристики

Модель:	WEDA 10N 1 ф	WEDA 10N 3 ф
Max.напор, м:	15	15
Производительность:		
л/мин:	470	480
м³/ч:	28	29
Номинальная входная мощность, кВт:	1	1
Макс. потребляемая мощность, кВт:	1.2	1.2
Напряжение, В:	230	380
Ток, А:	6,1	2,3
Масса, кг:	12,5	12,5
Максимальный размер перекачиваемых твердых частиц, мм:	4	4
Выходной патрубок, мм/дюйм:	50/2"	50/2"
Максимальная глубина погружения, м:	20	20
Габариты (ВхШхД),мм:	372x222x183	372x222x183

График рабочих характеристик насоса WEDA D 10N

Условия эксплуатации насосов WEDA 10

Перекачивание жидкостей с примесью. Максимальная глубина погружения насоса в воду до 20 м. Максимальная температура перекачиваемой жидкости +40 °C. Максимальная плотность перекачиваемой жидкости 1,100 кг/м³. pH перекачиваемой жидкости 5-8. Для решения нестандартных задач обратитель к специалистам.

Преимущества насосов WEDA 10

Надежная конструкция. Малый вес и удобство эксплуатации. Износостойкая рабочая камера из хромосодержащей стали и натуральной резины. Регулируемые изнашивающиеся элементы. Готовый набор уплотнений для простой и быстрой замены. Встроенный конденсатор и контактор. Легкая установка.

Опции насосов WEDA 10

Хомуты на выходной патрубок. Поплавковый выключатель. Цинковое покрытие. Эпоксидное покрытие. Сетка-фильтр из нержавеющей стали. Быстросъемные соединения, тип 1.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация