Оборудование фирмы Atlas Copco

Грязевой насос Atlas Copco WEDA S08N

Грязевой насос малой мощности Atlas Copco WEDA S 08N с однофазным электромотором мощностью 750 вт для работ с грязной водой со шламом размером до 25 мм в диаметре. Глубина погружения насоса составляет 5 метров, а напор 13 метров - это отлично подойдет для работ на спасательных операциях во время затопления, а также для осушения строительных канав и котлованов.

Технические характеристики

Max.напор, м:	13
Производительность:	
л/мин:	317
м³/ч:	19
Номинальная входная мощность, кВт:	0.75
Макс. потребляемая мощность, кВт:	1.2
Напряжение, В:	230
Масса, кг:	13
Максимальный размер перекачиваемых твердых частиц, мм:	25
Выходной патрубок (гладкий и резьбовой BSP), мм / дюйм:	50 / 2”
Максимальная глубина погружения, м:	5
Ток, А:	5,2
Габариты (ВхШхД),мм:	416x277x241

Особенности погружного насоса WEDA S 08N

Стойкий к воздействию песка и грязи. Вихревая конструкция рабочего колеса, выполненного из чугуна, и тройное уплотнение. Способность перекачивать частицы размером до 25 мм с минимальным изнашивающим воздействием. Защита электродвигателя, аналогичная используемой на насосе WEDA 04/08.

Преимущества погружного насоса WEDA S 08N

Возможность работы всухую. Тепловая защита электродвигателя. Работа по принципу “подключи и работай”. Встроенный конденсатор с высоким крутящим моментом. Двойное механическое уплотнение вала из карбида кремния. Дополнительное манжетное уплотнение для увеличения срока службы основного уплотнения. Гладкий и резьбовой выходные патрубки входят в стандартную комплектацию насоса. Простой доступ к рабочему колесу и рабочей камере. Соответствие стандартам ISO 9001 и CE.

График рабочих характеристик насоса WEDA-S 08N

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация