

## Пневматический Насос DIP 35

Пневматический погружной самовсасывающий насос Atlas Copco DIP 35 с высотой подъема воды в 35 м предназначен для перекачки относительно чистых жидкостей, таких как вода или охлаждающие жидкости с температурой, не превышающей 100°C (212°F). Запрещается перекачка абразивных и воспламеняющихся жидкостей. Насосы погружные, что означает - для работы требуется полное погружение в воду.



### Технические характеристики

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Макс. высота подъема, м:                                                  | 35          |
| <b>Производительность:</b>                                                |             |
| л/мин:                                                                    | 1320        |
| м³/ч:                                                                     | 79.2        |
| Расход воздуха, л/с:                                                      | 70          |
| Макс. ø частиц:                                                           | 23 мм       |
| Резьба патрубка выпуска жидкости:                                         | G 2 1/2     |
| Впуск воздуха:                                                            | G 3/4       |
| Выход воздуха:                                                            | G 1 1/2     |
| Гарантированный уровень звукового давления, L <sub>w</sub> (2000/14/EC)*: | 117 дБ(А)   |
| Уровень звукового давления (ISO 11203)* L <sub>p</sub> , r=1 м:           | 102 дБ(А)   |
| Габариты (ВхДхШ), мм:                                                     | 435x235x288 |
| Масса, кг:                                                                | 260         |

### Особенности пневматического насоса Atlas Copco DIP 35

Универсальный – три насоса в одном. Простая замена крыльчатки и впускного кольца предоставляет возможность регулировки нагрузочной способности и высоты подъема. Компактная конструкция и мощный пневмодвигатель. Погружная модификация с возможностью установки обратного клапана (дополнительно) или возможность подсоединения рукава (чтобы выпускное отверстие находилось на

поверхности). Надежный. Не повреждается при перегреве.

## График рабочих характеристик насосов серии DIP

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>