

## Адсорбционный осушитель BD 100+



### Технические характеристики

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Габариты, д/ш/в:                | 1250/770/1720 |
| Присоед. Размер:                | G1 1/2"       |
| Макс рабочее давление, Бар:     | 14.5          |
| Пропускная способность, м3/мин: | 6             |

### Комплект поставки

Осушители в стандарте имеют управление по точке росы. Осушители доступны с максимальным рабочим давлением 14,5 бар. Осушители комплектуются 2 фильтрами PD/DD на входе и 1 фильтром DDr на выходе.

### Дополнительные опции

Точка росы под давлением -70°C. Термоизоляция сушильных колонн. Опция sonic nozzle. Воздушный фильтр на входе в воздухоподогреватель. Оптимизированное сопло продувки.

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>