Оборудование фирмы Atlas Copco

Рефрижераторный осушитель FD 245



FD — это рефрижераторный осушитель с воздушным охлаждением, высокой энергоэффективностью и низким уровнем шума. Осушитель смонтирован на собственной раме-основании, оснащен всеми соединительными трубопроводами и патрубками, а также автоматической системой слива конденсата. В состав осушителя входят: контур хладагента с приводом от мотора компрессора, воздушный контур, теплообменники воздух/воздух, воздух/хладагент, системы автоматического регулирования и контроля. Осушитель обеспечивает точку росы сжатого воздуха в зависимости от условий окружающей среды до +3°C, что соответствует 4 классу качества подготовки сжатого воздуха по содержанию влаги.

Технические характеристики

Макс. давление, бар:	14
Пропускная способность, л/сек:	245
Пропускная способность, м3/мин:	14,71
Присоед. размер, дюйм:	1 1/2"
Падение давления, бар:	0,18
Тип хладагента:	R410a
Габариты (ДхШхВ), мм:	916x661x982
Вес, кг:	197

Комплект поставки

Теплообменник воздух / воздух. Теплообменник воздух / хладагент. Индикатор точки росы. Автоматический расширительный клапан (контур хладагента). Байпасный клапан нагретого газообразного хладагента. Воздушный контур. Мотор - компрессор хладагента. Звукоизолирующий кожух. Модуль управления Elektronikon.

Дополнительные опции

Встроенный комплект фильтров DD/PD. Встроенный OSD. Исполнение по стандарту электрозащиты IP

54.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация