Оборудование фирмы Atlas Copco

Долото острое 25x108

Гидравлический отбойный молоток Atlas Copco LH 180 с Т-образной статической рукояткой для вертикальных работ по разрушению бетона, асфальта, кирпичной кладки и т.д. Компактный и мощный инструмент. Со специальной насадкой LH 180 может использоваться в качестве трамбовщика. Расход масла и рабочее давление предполагают использование данного инструмента с электрической гидростанцией LP 9-20 E, бензиновой станцией LP 9-20 P или дизельной моделью LP 13-20 DEL.

Технические характеристики

Вес, кг:	17,5
Длина, мм:	650
Расход масла, л/мин:	20
Рабочее давление, бар:	95-110
Макс. давление в обратной линии, бар:	10
Частота ударов, у/мин:	1600
Уровень вибрации, 3 оси (ISO 20643), м/с:	15,1
Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC), L/w:	107
Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1м:	93
Класс по EHTMA:	C

Преимущества Atlas Copco LH 180

Низкий уровень шума. Тонкая конструкция. Высокий показатель мощности на единицу массы.

Примнение Atlas Copco LH 180

Материалы средней и высокой твердости, например, асфальт и бетон.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru