Оборудование фирмы Atlas Copco

Отбойный молоток LH 190 E 25x108

Модель молотка Atlas Copco LH 190 E с Т-образной антивибрационной рукояткой для работ по разрушению бетона, кирпича, асфальта, мерзлого грунта.

Технические характеристики

Вес, кг:	25
Длина, мм:	650
Расход масла, л/мин:	18-20
Рабочее давление, бар:	95-115
Макс. давление в обратной линии, бар:	10
Частота ударов, у/мин:	1300 - 1400
Уровень вибрации, 3 оси (ISO 20643), м/с²:	5,0
Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC) L/w:	107
Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1м:	93
Класс по EHTMA:	C

Преимущества Atlas Copco LH 190 E

Снижение вибраций. Низкий уровень шума. Тонкая конструкция. Высокий показатель мощности на единицу массы.

Применение Atlas Copco LH 190 E

Материалы средней и высокой твердости, например, асфальт и бетон.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru