Оборудование фирмы ARDEN EQUIPMENT

# Гидравлические ножницы Arden CU 5000 CB

Универсальные гидравлические ножницы на экскаватор 45-60 тонн с возможностью быстрой смены челюстей.
Инструмент для разрушения конструкций из армированного бетона и для разрушения стальных и бетон-армированных конструкций, дробления бетонных плит, бордюров, асфальта и металлических конструкций.

## Технические характеристики

| | | |
|---|---|---|
| Бренд: | Arden | |
| Модель: | CU 5000 BB | CU 5000 CB |
| Класс машины-носителя, т: | 45-60 | 45-60 |
| Рабочий вес, кг: | 5200 | 5000 |
| Макс. ширина раскрывания челюстей, мм: | 1215 | 1320 |
| Глубина захвата, мм: | 1015 | 1170 |
| Усилие, создаваемое верхними лезвиями, т: | 660 | 700 |
| Усилие на острие зубьев, т: | 143 | 147 |
| Рабочее давление, бар: | 380 | 380 |
| Расход масла, л/мин: | 650 | 650 |
| Цикл открывания/закрывания челюстей, сек: | 5.5 | 5.5 |
| Макс. рабочее давление, вращение (бар): | 140 | 140 |
| Расход масла, вращение, л/мин: | 35/45 | 35/45 |
| Резка арматуры, мм: | Ø80 | Ø80 |

## Преимущества гидравлических ножниц CU 5000

Подвеска с болтовым креплением.
Гидравлическое вращение на 360°.
Два полностью защищённых гидроцилиндра, установленных в обратном положении.
Корпус из антиабразивной стали с высоким пределом текучести.
Каждая челюсть поставляется со своим держателем.

Кинематика челюстей адаптирована к каждому типу работ:□постоянное усилие от начала до конца закрытия.
Опция: Быстрый клапан.

## Брошюра в PDF

Скачать каталог гидравлические ножницы универсальные для демонтажа CU 5000.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**