

Гидромолот ЕС 150

Надежный и долговечный гидромолот ЕС 150, устанавливаемый на экскаваторы 25-40 тонн, который оказывает максимальное воздействие на разрушаемый материал и минимальное воздействие на стрелу экскаватора. А также бережёт гидравлическую систему экскаватора.



Технические характеристики

Класс утяжелителя, т:	25-40
Снаряженная масса, кг:	2200
Поток масла, л/мин:	150-200
Рабочее давление, бар:	150-170
Макс. потребляемая гидравлическая мощность, кВт:	57
Диаметр рабочего инструмента, мм:	150
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ:	120
Частота ударов, режим AutoStart, уд/мин:	450-800

Преимущества гидромолот ЕС 150

Хорошее соотношение цены и качества. Улучшенные функции управления: □ встроенный регулирующий клапан улучшает производительность, а система EnergyRecovery повышает эксплуатационную эффективность и снижает уровень вибрации. **Двойные ригеля для удержания рабочего инструмента:** два ригеля для оптимального направления инструмента и повышенной износостойкости. **Вентилирование ударной камеры:** □ встроенный обратный клапан снижает попадание пыли в направляющую область инструмента и ударную камеру. **ContiLube:** □ дополнительная автоматическая система смазки для оптимального расхода смазочного материала и непрерывного смазывания. **Система VibroSilenced Plus:** □ неметаллические устройства подвески изолируют ударный механизм от корпуса молота, а также герметизируют все отверстия молота, обеспечивая низкий уровень

шума и вибраций.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>