

Грейфер Epiroc MG 500

Гидравлический грейфер для машин-носителей массой 5-9 тонн. Мульти грейфер Epiroc MG 500 подходит для сортировочных и погрузочных работ, а также для работ по сносу легких конструкций.



Технические характеристики

Класс носителя:	5-9 т
Рабочая масса:	460 кг
Расход масла:	35-50 л/мин
Максимальное запирающее усилие:	2,4 т
Рабочее давление:	300 бар
Расход масла, вращение:	10-15 л/мин
Макс. рабочее давление, вращение:	170 бар
Раскрытие захвата:	1585 мм
Ширина захвата:	700 мм
Объем захвата грейфера:	0,25 м³

Преимущества Epiroc MG 500

В стандартной комплектации имеется гидравлический механизм поворота на 360°. Элементы захвата и корпуса изготовлены из стали марки HARDOX, способной выдержать наиболее тяжёлые условия эксплуатации. Два мощных гидравлических цилиндра обеспечивают высокое усилие в течение всего цикла закрывания челюсти (начиная с модели MG 1000). Специальные закаленные хромированные штоки цилиндров лучше защищены от повреждений. Безопасная обработка захваченного материала благодаря двум приводам вращения (начиная с модели MG 1000). Специальные закаленные хромированные штоки цилиндров лучше защищены от повреждений. Высокая производительность при

выполнении работ по сортировке и погрузке. Благодаря синхронному закрыванию челюстей упрощается захват тонких элементов. Заменяемые лезвия, которые можно переворачивать, уменьшают общую стоимость владения.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>