Оборудование фирмы Epiroc

Гидравлическая фреза Epiroc ERC 1700

Гидравлическая фреза Epiroc ERC 1700 со встроенным гидравлическим вращением для экскаваторов от 30 до 50 тонн. Гидравлические барабанные фрезы - отличный выбор для скальных или бетонных стен и профилей поверхности, траншеи, мягких пород и мерзлых земляных работ и сноса.

Технические характеристики

Класс носителя:	30 т - 50 т
Вес обслуживания:	3240 кг
Номинальная мощность:	120 кВт
Скорость вращения:	72 об / мин
Оптимальный расход масла:	290 л / мин - 360 л / мин
Макс. крутящий момент при 350 бар:	27900 Нм
Макс. режущая сила при 350 бар:	77500 N
Количество резцов:	56
Макс. поток масла при 10 бар:	400 л / мин
Макс. рабочее давление:	350 бар

Преимущества Epiroc ERC 1700

Гидравлическая фреза с режущей техникой erkat.
Интегрированное гидравлическое вращение барабанных резаков позволяет производить более производительную и точную работу в сложных задачах.
360 ° бесконечное гидравлическое вращение позволяет оптимальное позиционирование и точное управление.
Чрезвычайно прочные зубчатые передачи для оптимальной передачи энергии и надежности.
Прочная конструкция корпуса с защитой от износа HARDOX для более высокого времени безотказной

работы.
QuickSnap: система крепления (ERC 600-3000) для быстрой и легкой замены.
Широкий выбор режущих головок для различных применений.
Высокая устойчивость к нагрузкам : благодаря системе подшипников выходного вала со смазочной системой уплотнения кольцевого уплотнения.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация