Оборудование фирмы Epiroc

Буровая фреза Epiroc ER 1500L

Буровые фрезы немецкого производителя "Эпирок" с продольной режущей головкой предназначены для разработки узких траншей, работ точно по контуру фрезеруемой поверхности, удаления шлака на металлургических заводах, очистки оголовок буронабивных свай и стабилизации грунта.
Буровая фреза Epiroc ER 1500L для носителей 20-40 тонн.

Технические характеристики

Класс носителя:	20 т-40 т
Вес обслуживания:	1450 кг
Вес:	1200 кг
Номинальная мощность:	120 кВт
Скорость вращения:	75 об / мин
Оптимальный расход масла:	200 л/мин -300 л / мин
Макс. крутящий момент при 350 бар:	23 400 Нм
Макс. режущая сила при 350 бар:	68 800 N
Количество резцов:	24
Макс. поток масла при 10 бар:	320 л / мин
Макс. рабочее давление:	350 бар

Преимущества Epiroc ER 1500L

Буровая фреза с режущей техникой erkat.
Надежный корпус для увеличения времени безотказной работы.
Радиальный поршневой двигатель с большим крутящим моментом для повышения производительности.
Может использоваться до 30 метров под водой без дополнительной установки или модификации.
Широкий выбор режущих головок для различных применений.
Возможность переоборудования.

С помощью замены режущей головки роторная продольная фреза Erkat легко преобразуется в усиленный шнековый вращатель ADU для бурения как в вертикальном так и в горизонтальном положении.
Усиленные, долговечные подшипники режущей головки.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация