Оборудование фирмы varisco solid pumping solutions

Varisco JD 3-140 G10 MLD08 BASE

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости , в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц, либо без твёрдых частиц. Исполнение на раме с возможностью лёгкой перевозки в кузове автомобиля.

Технические характеристики

Напор, м:	25
Поток, м.куб/час:	80 - 90
Мощность двигателя, л.с:	6,7 - 11
Объем бака, л:	4,3 - 5
Предназначение:	для сильно загр. воды
Размер напорного патрубка, мм:	80
Размер приточного патрубка, мм:	80
Размер частиц, мм:	28 - 40
Тип двигателя:	дизельный

Варианты исполнения

Модель	**Напор, м**	*Поток, м3/час*	**Двигатель Lombardini модель**	*Мощность, л. с.*	**Объем бака, л**	*Ø частиц , мм*
JD 3-140 G10 MLD07 BASE	25	80	6LD400	6,7	4,3	28
JD 3-140 G10 MLD09 BASE	25	80	6LD400	6,7	4,3	28

Модель	**Напор, м**	*Поток, м3/час*	**Двигатель Lombardini модель**	*Мощность, л. с.*	**Объем бака, л**	*Ø частиц , мм*
JD 3-140 G10 MLD08 BASE	25	80	6LD400	6,7	4,3	28
JD 3-140 G10 MLD11 BASE	25	80	6LD400	6,7	4,3	28
JD 3-140 F10 MLD11 BASE	25	80	15LD440	8,6	4,3	28
JD 3-140 Q10 MLD11 BASE	25	80	15LD440	8,6	4,3	28
JD 3-210 G10 MLD42 BASE	25	90	4LD820L	11	5	40
JD 3-210 G10 MLD24 BASE	25	90	12LD477-2	11	5	40

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация