Оборудование фирмы SIMEX

Роторная фреза Simex TF400

Роторные фрезы Simex TF 400 идеально подходят для работ по выемке твёрдых грунтов при прокладке трубопроводов и кабелей, профилирования сводов из горных пород и железобетонных-бетонных изделий, прокладка туннелей, сносе промышленных сооружений, дноуглубительные работы и отделочные работы. Особенно эффективны там, где традиционные системы выемочных оказаться слишком слабыми и не очень эффективными системами перкуссии.

Технические характеристики

Вес машины-носителя, тонн:	6-12
Ширина, мм:	625
Расход масла, л/мин:	65-120
Давление масла, бар:	350
Вес фрезы, кг:	470
Мощность гидравлического двигателя, кВт (л.с.):	37 (50)
Максимальная сила, kN:	20,3

Преимущества фрезы SIMEX

Навесные фрезы Simex не производят сильные вибрации и много шума, что позволяет работать внутри тоннелей и шахт, рядом с больницами и историческими памятниками, не опасаясь за их разрушение.
Герметичная капсула позволяет без перебоев работать в крайне жестких условиях - запыленность, грязь и обводненные грунты, работы под водой на глубине до 30 метров, крайне низкие и высокие температуры.
Технологии Simex и запатентованные опорные подшипники полностью убирают несоосные нагрузки с вала гидромотора.
Сбалансированная конструкция с основной нагрузкой на рабочем инструменте исключает вибрацию, ударное воздействие и не причиняет вред посадочным местам на рукояти экскаватора.

Запатентованный Simex механизм ротации роторных фрез. Особенно важен для предприятий, использующих наши фрезы в целях сноса и демонтажа конструкций, профилировании сводов и стен, возведенных по технологии "стена в грунте". Это позволяет моментально под правильным углом и наклоном позиционировать оборудование в зависимости от сложной геометрии обрабатываемой поверхности.

Крепежная плита позволяет использовать роторные фрезы для поперечного и продольного режима работы при обработке сложных покрытий, либо прокладке траншей.

Когда стоит выбрать роторные фрезы SImex

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация