Оборудование фирмы SIMEX

Ковш дробильный Simex CBE40 для экскаватора

Роторный дробильный ковш Simex серии CBE40 устанавливается на экскаваторы массой от 24 до 40 тонн и способен справиться с дроблением и переработкой любых материалов, в том числе липких и влажных, с присутствием арматуры и древесины, органики и влажных, либо мерзлых грунтов.
Дробление промышленных отходов, армированного бетона, строительного мусора, мёрзлого или уплотнённого грунта непосредственно на строительной площадке сокращает, а в некоторых случаях и полностью исключает необходимость вывоза и утилизации таких отходов. А также позволяет использовать раздробленный материал для отсыпки траншей, фундаментов и других площадей. Раздробленные ЖБИ добавляют в свежий раствор, тем самым значительно экономя.

Технические характеристики

Вес машины-носителя, тонн:	24-40
Ширина, мм:	1960
Расход масла, л/мин:	150-250
Давление масла, бар:	200-350
Вес ковша, кг:	2900
Емкость ковша-дробилки SAE, м3:	1,00
Усилие на одноотное сжатие, kN:	152

Преимущества дробильного ковша Simex

Отсутствие вибрации на стреле экскаватора. Более выгодная фракция на выходе - меньший процент пыли. Лёгкая замена рабочих частей ротора, удобное и быстрое обслуживание. Полный контроль фракции дробления на выходе. Два гидромотора на прочном валу. Отсутствие ременного привода. Сменные молотки на валу выполнены по технологии KenCast. Износостойкие детали KenCast выдерживают экстремальные абразивные и ударные нагрузки. Срок службы до 6 раз больше, чем у стандартных решений по износу. KenCast - это частицы карбида вольфрама, которые металлургически связаны с закаленной в воздухе сталью. Результат - прочный, долговечный и чрезвычайно износостойкий материал - благодаря сочетанию стали и карбида.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru