Оборудование фирмы SIMEX

Навесная дорожная фреза Simex PL 60.25

Навесные фрезы Simex PL 60.25 предназначены для снятия слоя асфальтного или железо-бетонного покрытия глубиной до 250 мм. Навесная дорожная фреза Simex PL 60.25 может быть установлена практически на любой мини погрузчик, представленный на российском рынке – Wecan, JCB, Bobcat, New Holland, John Deere, Volvo, Komatsu, Sunward, Caterpillar, SANY, LuiGong, XCMG, Lonking, Ant, МКСМ с системой High Flow.
Ямочный ремонт навесной фрезой, удаление старой дорожной разметки, выпиливание продольной выемки при стыковке ново улаженной асфальтобетонной смеси и старой, фрезерование небольших участков для последующей укладки нового асфальтного покрытия – Simex.

Технические характеристики

Рабочая ширина:	600 мм
Рабочая глубина:	0-250 мм
Вес оборудования:	1200-1360 кг
Скорость потока:	90-160 л/мин
Макс. давление:	300 -180 бар
Боковой сдвиг:	гидравлика

Преимущества навесных дорожных фрез Simex

Прямое подключение гидромотора к фрезеровочному барабану обеспечивает наивысшую техническую эффективность и уменьшает излишний нагрев гидравлического масла. Система саморегулирования глубины фрезерования упрощает и ускоряет проведение работ по фрезерованию. Благодаря этому оператор минипогрузчика или трактора может не волноваться за регулировку глубины выемки, которому зачастую мешает плохой обзор из кабины машины. Настройка глубины фрезерования и поперечного уклона независимое по двум сторонам ручное, либо гидравлическое. Боковые полозья плотно прилегают к поверхности и не дают раздробленному материалу разлетаться во все стороны. Благодаря запатентованному приводу фреза работает максимально стабильно без дёрганий и вибрации.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru