Оборудование фирмы Husqvarna

Алмазный диск Husqvarna Cut-n-Break EL 70 CnB

Недорогой ручной инструмент Husqvarna, для вырезания дверных или оконных проемов, глубиной до 40 см.

Технология Cut-n-break дословно переводится как "режь и ломай", что хорошо объясняет процесс работы с данным резчиком. Благодаря двухдисковой конструкции режущего элемента, он выпиливает в стене узкую штробу глубиной 65 мм, перегородка в которой затем легко выламывается при помощи специального ломика, идущего в комплекте. Далее операция повторяется. Таким образом, максимальная глубина реза ограничена лишь геометрическими размерами машины и может достигать уникальной для ручных резчиков глубины - 400 мм. Резчик Cut-n-break позволяет с минимальными затратами решать серьезные задачи по резке бетонных конструкций, ранее доступные лишь дорогим и громоздким стенорезным машинам.

Технические характеристики

Бренд:	Husqvarna
Страна производства:	Швеция
Тип двигателя:	Бензиновый двухтактный
Рабочий объем цилиндра, куб см:	73,5 см3
Мощность, кВт:	3,7 кВт
Мощность, л.с.:	5,0 л.с. (9000 об./мин)
Обороты холостого хода, об./мин:	2700 об./мин
Свеча зажигания:	Champion RCJ6Y 5032351-09 (63887)
Межэлектродный зазор, мм:	0,5 мм
Емкость топливного бака, л:	0,9 л
Максимальный диаметр режущего диска (диаметр алмазного кольца), мм:	230 мм
Посадка, мм:	Cut-n-Break
Максимальная глубина резания, мм:	400 мм

Режущий инструмент, входящий в комплект поставки (диски, кольца, цепь):	Набор дисков EL35
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	101 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	115 дБ (А)
Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка, м/с2:	1,9 / 2,8 м/с2
Масса (без режущего оборудования), кг:	9,6 кг
Масса (включая режущее оборудование), кг:	11,1 кг

Особенности Husqvarna K 760 Cut-n-Break

Бензиновый двигатель позволяет не зависеть от наличия электросети. Увеличение срока службы двигателя благодаря двухступенчатой системе фильтрации Active Air Filtration. Экономия топлива и повышенный крутящий момент у двигателя благодаря технологии X-Torq. Высокая мощность при малом потреблении топлива благодаря технологии SmartCarb, автоматически компенсирующей загрязнение фильтра. Стартер DuraStarter с прочным шнуром, герметично защищен от попадания пыли. Легкий запуск благодаря декомпрессионному клапану EasyStart. Индикатор показывает уровень топлива в баке, что удобно при работе. Охлаждающая вода распыляется через форсунки (система DEX), что одновременно является защитой от пыли. Высокоэффективная система подавления вибраций для комфортной работы оператора. Диски вращаются вперед для более эффективного зарезания в материал и для уменьшения опасности отскока (убегающее вращение). В поставке идет комплект для влажной резки. Применяется при работе с бетоном, железобетоном, камнем, кирпичом, а также чугунными трубами.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация