Оборудование фирмы Husqvarna

Бензорез K 770 OilGuard, посадка 20 мм

Новый бензорез Husqvarna K770 oilguard с диском диаметром 350 мм объединяет в себе лучшие особенности популярных K 760 и K 970: высокую маневренность, мощный легко запускаемый двигатель X-torq с рабочим объемом 74 куб. см, прочный трех болтовый корпус подшипника с подпружиненной системой натяжения ремня SmartTension. Превосходное соотношение мощности к весу, надежный запуск и исключительно низкие вибрации. Подходит для дорожных работ, резки кирпича, бетона, к стандартной резки полов и стен, резки рельсов и резки при аварийно-спасательных работах. Система OilGuard следит за качеством масла и топливной смеси.

Технические характеристики

Двигатель:	Бензиновый, двухтактный, с воздушным охлаждением
Мощность, кВт:	3,7
Объем двигателя, см3:	73,5
Межэлектродный зазор, мм:	0,5
Вибрации на передней рукоятке, м/с²:	2,0
Вибрации на задней рукоятке, м/с²:	2,3
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	101
Мощность звука, дБ(А):	115
Диаметр режущего диска, мм:	300/350
Диаметр посадочного отверстия, мм:	20/25,4
Макс. глубина резки, мм:	100/125
Толщина диска, мм:	5
Макс. периферическая скорость вращения диска, м/сек:	80/90

Особенности Husqvarna K770 Oilguard

Прочный трехболтовый корпус подшипника с подпружиненной системой натяжения ремня SmartTension Легкая, компактная машина с идеальным соотношением мощности к весу Поликлиновый ремень совместно с системой DuraStarter™ и технологией Active Air Filtration™ обеспечивают увеличение интервала между обслуживанием. Встроенная система автокомпенсации загрязнения фильтра SmartCarb™ дольше поддерживает мощность двигателя и, при этом, снижает расход топлива Возможность использования дисков с разными посадками. Исключительно низкие вибрации Улучшение характеристик двигателя за счет более эффективной конструкции цидиндра, электронной системы зажигания и технологии X-Torq Уменьшение выхлопных газов и расхода топлива Повышение износостойкости благодаря полностью герметичной ременной трансмиссии, что не позволяет попадать шламу внутрь машины Легкий запуск Легкая регулировка кожуха диска

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация