Оборудование фирмы Husqvarna

Бензорез Husqvarna K1270/16"

Бензорез HUSQVARNA K 1270 - мощный бензорез из всех предлагаемых на мировом рынке, идеальный инструмент для тяжелой резки бетона и камня при реконструкции, обновлении и строительстве зданий. Система поглощения вибрации снижена до уровня менее 5 м/с2 для более удобной работы. Герметичная трансмиссия снижает риск проскальзывания и преждевременного износа. Автоматическое смазывание подшипников муфты сцепления продлевает срок службы. Благодаря опоре из литого алюминия, которая поставляется со сменными резиновыми подставками**,** резчик является особенно устойчивым во время работы на грунте. Переходное кольцо для установки дисков диаметром 20 мм в комплекте

Технические характеристики

Бренд:	Husqvarna	
Страна производства:	Швеция	
Модель:	K 1270 14"	K 1270 16"
Тип двигателя:	Бензиновый двухтактный	Бензиновый двухтактный
Рабочий объем цилиндра, куб см:	119	119
Мощность, кВт:	5,8	5,8
Мощность, л.с.:	7,8 (8400 об/мин)	7,8 (8400 об/мин)
Обороты холостого хода, об./мин:	2700 об./мин	2700 об/мин
Свеча зажигания:	Champion RCJ7Y, Husqvarna HQT, NGK BPMR7A	Champion RCJ7Y, Husqvarna HQT-1, NGK BPMR7A
Межэлектродный зазор, мм:	0,5	0,5
Емкость топливного бака, л:	1,25	1,25
Максимальный диаметр режущего диска (диаметр алмазного кольца), мм:	350	400
Посадка, мм:	20 / 25,4	20 / 25,4

Максимальная глубина резания, мм:	125	145
Режущий инструмент входящий в комплект поставки (диски, кольца, цепь):	Не входит в комплект	Не входит в комплект
Звуковое давление возле уха оператора, дБ (А):	104	104
Гарантированная мощность звука, дБ (А):	117	117
Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка, м/с2:	4,9 / 5,3	6,9 / 6,3
Масса (без режущего оборудования), кг:	13,3	13,7
Двухступенчатая система фильтрации Active Air Filtration увеличивающая срок службы двигателя и интервалы между обслуживанием:	+	+
Технология двигателя X-Torq (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов и экономия топлива):	+	+
Встроенная система автоматической компенсации загрязнения фильтра SmartCarb поддерживающая высокую мощность и снижающая потребление топлива:	+	+
Герметизированный для защиты от пыли стартер DuraStarter и прочный шнур стартера:	+	+
Декомпрессионный клапан EasyStart облегчающий процесс запуска, уменьшая компрессию в цилиндре:	+	+
Поликлиновый ремень (лучшая подача мощности, повторное натяжение требуется реже, большой срок службы):	+	+
Герметизированная передача (полностью герметичная трансмиссия):	+	+
Легко регулируемый защитный кожух диска:	+	+
Комплект для влажной резки:	+	+
Система нейтрализации пыли DEX (распыление воды через форсунки для охлаждения диска и удаления пыли):	+	+
Тормоз диска (уменьшение времени остановки диска, после остановки двигателя):	+	+
Антивибрационная система:	+	+
Резка вплотную к стене или полу:	+	+
Реверсивная консоль (перекидка кожуха диска на другую сторону консоли, что позволяет делать резку вплотную к стене или полу):	+	+

Убегающее вращение (вращение дисков вперед для эффективного зарезания в материал и минимума возможности отскока):	+	+
Универсальная установочная втулка (возможность установки дисков с посадкой 20 и 25,4 мм, на заводе установлена стороной 25, 4 мм):	+	+
Страна сборки изделия:	Швеция	Швеция

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация