

## Швонарезчик бензиновый HUSQVARNA FS 513

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Самоходный бензиновый нарезчик швов для средних объемов строительных и дорожных работ. Не требует приложения больших усилий, облегчает работу оператора. Обладает всеми техническими преимуществами резчиков Хускварна - пониженным уровнем вибрации, долгий срок работы вала режущего диска без ТО, регулируемые рукоятки для удобства работы и контроля траектории реза.



### Технические характеристики

Способ перемещения:	Самоходный
Скорость движения, м/мин:	0 - 26
Тип трансмиссии:	Гидростатическая
Максимальный диаметр режущего диска в данной комплектации, мм:	500
Максимальная глубина резания в данной комплектации, мм:	179
Посадочное отверстие, мм:	25,4
Тип двигателя:	4-х тактный бензиновый
Изготовитель двигателя:	Honda
Объем двигателя, см <sup>3</sup> :	389
Мощность двигателя, кВт:	8,7
Мощность двигателя, л.с.:	11,8
Рабочие обороты двигателя, об./мин:	3600
Число цилиндров:	1
Диаметр цилиндра, мм:	88
Ход поршня, мм:	64
Охлаждение двигателя:	Воздушное
Воздушный фильтр:	Сухой циклонный сдвоенный

Емкость топливного бака, л:	6,1
Режущий инструмент входящий в комплект поставки:	Не входит в комплект
Тип защитного кожуха режущего диска:	Надвигной
Контроль глубины режущего диска:	Маховичок
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	87
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	105
Уровень вибраций рукоятки, м/с <sup>2</sup> :	3,2
Размеры (ДхШхВ), мм:	1700 x 660 x 1200
Масса (без упаковки), кг:	197
Масса в упаковке, кг:	237
Регулируемая рукоятка:	+
Поликлиновый ремень (лучшая подача мощности, большой срок службы):	+

## Особенности

Прочный и эргономичный самоходный резчик. Пневмопружина из механизма подъема и опускания диска дополнена усилителем. Система винтовой подачи подпружинена, что облегчает прикладываемое усилие при зарезании режущего диска в материал и при его подъеме. Запатентованное крепление двигателя, режущего диска и кожуха обеспечивает снижение вибрации при работе, снижает шум и износ, увеличивает производительность работы. Вал режущего диска с системой IntelliSeal рассчитан на 250 часов работы без ТО и не требует ежедневной смазки подшипников. Рукоятки машины могут регулироваться, что позволяет оператору быть ближе к режущей кромке и контролировать точность линии реза. Глубина резания отображается на соответствующем индикаторе. Усиленная подъемная рама. Поликлиновые ремни наилучшим образом передают мощность, реже требуют натяжки. Дифференциальный привод задних колес исключает необходимость отдельного привода, а следовательно дополнительного износа и связанных с этим потерь мощности.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_