Оборудование фирмы Husqvarna

Швонарезчик свежего бетона HUSQVARNA Soff-Cut 150

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Бензиновый резчик свежего бетона Husqvarna серия 150, работающий по технологии Soff-Cut, может резать бетон через 1-2 часа после укладки, благодаря чему снижается образование случайных трещин и облегчается процесс работы по сравнению с резкой полностью затвердевшего бетона. Оснащен закрытым шумопоглощающим кожухом, благодаря чему может легко применятся в жилых зонах.

Технические характеристики

Способ перемещения:	Толкание
Средняя производительность, м/мин:	2 - 3
Максимальный диаметр режущего диска, мм:	150
Максимальная глубина резания, мм:	30
Посадка:	Треугольная Soff-Cut
Тип двигателя:	4-х тактный бензиновый
Изготовитель двигателя:	Robin
Объем двигателя, см3:	126
Мощность двигателя, кВт:	3,3
Мощность двигателя, л.с.:	4,5
Число цилиндров:	1
Охлаждение двигателя:	Воздушное
Объем топливного бака, л:	2,7
Скорость вращения вала диска, об./мин:	3800
Режущий инструмент входящий в комплект поставки:	Не входит в комплект
Стартер:	Пусковой трос
Управление глубиной резания:	Механическое
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	84
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	99

Уровень вибраций рукоятки, м/с2:	7,9
Размеры (ДхШхВ), мм:	864 x 483 x 533
Масса (без упаковки), кг:	39
Масса в упаковке, кг:	42
Количество ремней:	1
Складывающаяся рукоятка:	+
Блок кожуха режущего диска, снижающий шум и образование пыли:	+

Особенности Husqvarna Soff-Cut 150

Технология Soff-Cut позволяет резать бетон через 1-2 часа после укладки, что способствует минимизации образования случайных трещин и облегчению процесса в целом. Одноцилиндровый двигатель Robin легко запускается. Запатентованный закрытый кожух снижает шум, что позволяет использовать резчик даже в жилых зонах. Система блокировки диска способствует малому пылеобразованию, так что даже при сухой резке пыли и мусора образуется немного. Глубина зарезания диска регулируется оператором вручную. Передний указатель шва может выдвигаться дистанционно. Колеса из полиуретана не прилипают, благодаря чему резчик может работать, не оставляя следов на свежем бетоне. Благодаря циклонному воздушному фильтру увеличивается срок службы двигателя резчика. Удобен при транспортировке благодаря складывающейся рукоятке. Для предотвращения обламывания уголков на пересечении швов ставится элемент защиты Soff-Cut.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация