Оборудование фирмы Husqvarna

Алмазный диск XL6-3000

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Диски для высокопроизводительной резки свежего бетона со средним неабразивным наполнителем.

Технические характеристики

Диск:	XL6-3000 для Soff-Cut 150	XL10-3000 для Soff-Cut 2000e	XL14-3000 для Soff-Cut
Цвет диска:	Красный	Красный	Красный
Диаметр режущего диска, мм:	150 мм	250 мм	350 мм
Посадочное отверстие:	Треугольное Soff-Cut	Треугольное Soff-Cut	Треугольное Soff-Cut
Форма сегмента (режущей поверхности):	Плоский	Плоский	Плоский
Количество сегментов:	12	17	24
Высота сегмента, мм:	9,5 мм	10,5 мм	10,5 мм
База сегмента, мм:	1,5 мм	2,5 мм	2,5 мм
Глубина алмаза (рабочая высота сегмента), мм:	8 мм	8 мм	8 мм
Толщина сегмента, мм:	2,6 мм	2,6 мм	3,2 мм
Для машин:	Soff-Cut 150	Soff-Cut 2000e	Soff-Cut 4000-4200
Применение (оценка по пятибалльной шкале):			
Бетон с очень твердым или твердым наполнителем:	3	3	3
Бетон с твердым или средним наполнителем:	5	5	5

Бетон с мягким или очень мягким наполнителем: _ _ _

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация