Оборудование фирмы Husqvarna

Алмазный диск для дорожных резчиков средних F685 500-25,4

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Алмазный диск для средних нарезчиков швов мощностью 25-50 кВт. Конструкция сегментов диска обеспечивает защиту от подрезания, минимальный износ корпуса диска, высокую производительность, а также легкое и свободное зарезание в материал при начале работы. Диск может работать с асфальтом любого типа, с наполнителем как низкой, так и высокой твердости.

Технические характеристики

Тип:	Влажный
Диаметр режущего диска, мм:	500 - 900
Посадочное отверстие, мм:	25,4
Форма сегмента (режущей поверхности):	Плоский
Высота сегмента, мм:	11
База сегмента, мм:	3
Глубина алмаза (рабочая высота сегмента), мм:	8
Для машин мощностью, кВт:	25 - 50
Применение (оценка по пятибалльной шкале):	
Железобетон:	–
Бетон твердый:	–
Бетон средний:	–
Бетон мягкий (применение по пятибалльной шкале):	–
Асфальт твердый:	5
Асфальт мягкий:	5

Особенности

Благодаря особой форме сегментов, зарезание диска в материал происходит свободно и плавно. Во

избежание износа стального основания диска, а также подрезания, у всех дисков есть сегменты уменьшенной высоты или утопленные сегменты. Во избежание подрезания поперечники дисков оборудованы углубленным отводом капель с сегмента или предохранителями в форме опоры сегментов.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация