Оборудование фирмы Husqvarna

F1190



Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снят с производства

Алмазные диски для крупных нарезчиков швов мощностью от 50 кВт. Из конструктивных особенностей можно отметить широкие сегменты дисков и узкие слоты для воды, что позволяет максимально увеличить ресурс дисков, а также особую форму сегментов, благодаря чему зарезание дисков происходит свободно и плавно. Предпочтителен для резки мягкого асфальта, также хорошо подходит для твердого асфальта.

Технические характеристики

Тип:	Влажный
Диаметр режущего диска, мм:	500 / 600 / 700 / 800 / 900
Посадочное отверстие, мм:	25,4
Форма сегмента (режущей поверхности):	Плоский
Высота сегмента, мм:	11
База сегмента, мм:	3
Глубина алмаза (рабочая высота сегмента), мм:	8
Для машин мощностью, кВт:	от 50
Применение (оценка по пятибалльной шкале):	
Железобетон:	–
Бетон твердый:	–
Бетон средний:	–
Бетон мягкий:	–
Асфальт твердый:	4
Асфальт мягкий:	5

Особенности

Сегменты приварены к дискам лазером. Во избежание износа стального основания диска, а также подрезания, у всех дисков есть сегменты уменьшенной высоты или утопленные сегменты. Слоты для воды на корпусе дисков сделаны узкими, а сегменты максимально широкими, что позволяет увеличить срок службы дисков, учитывая высокую мощность резчиков. Во избежание подрезания, поперечники дисков оборудованы углубленным отводом капель с сегмента или предохранителями в форме опоры сегментов.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация