

## Стенорезная машина HUSQVARNA WS 482 HF кожух 1000 (в комплекте с PP480HF)

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Мощная электрическая высокочастотная стенорезная машина для резки бетона повышенной прочности, в том числе армированного, камня или кирпича на глубину до 430 мм со стандартным диском диаметром 1000 мм. Может модернизироваться до глубины реза 730 мм при установке режущего диска и кожуха диаметром 1600 мм. Машина используется с блоком питания Husqvarna PP 480 HF, который не входит в комплект и приобретается отдельно.



### Технические характеристики

|                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Максимальный диаметр режущего диска в данной комплектации, мм:                           | 1000 |
| Максимальная глубина резания в данной комплектации, мм:                                  | 430  |
| Посадочное отверстие, мм:                                                                | 60   |
| Максимальный диаметр режущего диска при установке защитного кожуха большего размера, мм: | 1600 |
| Максимальная глубина резания при установке защитного кожуха диска большего размера, мм:  | 730  |
| Максимальный диаметр стартового диска, мм:                                               | 1000 |
| Минимальный диаметр режущего диска, мм:                                                  | 600  |
| Глубина резки диска 600 мм, мм:                                                          | 230  |
| Глубина резки диска 700 мм, мм:                                                          | 280  |
| Глубина резки диска 800 мм, мм:                                                          | 330  |
| Глубина резки диска 900 мм, мм:                                                          | 380  |
| Глубина резки диска 1000 мм, мм:                                                         | 430  |
| Глубина резки диска 1200 мм, мм:                                                         | 530  |
| Глубина резки диска 1500 мм, мм:                                                         | 680  |

|                                                              |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Глубина резки диска 1600 мм, мм:                             | 730                                                                       |
| Тип двигателя:                                               | Электрический HF, высокочастотный                                         |
| Напряжение, В:                                               | 400 В (подключение к блоку питания PP 480 HF, входит в комплект поставки) |
| Максимальная мощность на валу режущего диска, кВт:           | 19                                                                        |
| Скорость вращения на выходе, об./мин:                        | 0 - 850 / 0 - 1225                                                        |
| Количество скоростей коробки передач:                        | 2                                                                         |
| Система подачи / управления:                                 | Элект привод / авто                                                       |
| Максимальный крутящий момент на режущем диске, Н/м:          | 235 / 174                                                                 |
| Размер защитного кожуха диска, входящего в комплектацию, мм: | 1000                                                                      |
| Размер рельсов, входящих в комплектацию, м:                  | 1,2 + 2                                                                   |
| Вес высокочастотного источника питания / гидростанции, кг:   | 23,4                                                                      |
| Вес головки резчика, кг:                                     | 28                                                                        |
| Вес защитного кожуха диска, кг:                              | 16                                                                        |
| Вес секции рельса 1,2 м, включая каретку, кг:                | 12                                                                        |
| Вес секции рельса 2 м, включая каретку, кг:                  | 18,5                                                                      |
| Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):                | 100                                                                       |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                       | 117                                                                       |
| Высокочастотный источник питания:                            | PP 480 HF                                                                 |
| Пульт дистанционного управления:                             | +                                                                         |

## Особенности

Водяное охлаждение электрического двигателя. Отличное сочетание мощности и веса - при весе в 24 кг машина может выдавать на шпиндель мощность 19 кВт при токе 32 А, или 9 кВт при токе 16 А. Стартовый диск диаметром 1000 мм позволяет сразу производить глубокий рез без смены диска. Гибкое универсальное крепление рельса на кронштейнах позволяет легко изменять его положение, а также резать лестничные пролеты и "ласточкин хвост" под разными углами. Консоль вращается на 360 градусов, благодаря чему можно производить рез максимальной глубины по всей длине рельса. Возможность плавной регулировки скорости на шпинделе с пульта ДУ дает возможность оптимизации для разных видов работ. Рельс симметричной конструкции позволяет монтировать режущую головку с любой стороны. Пульт дистанционного радиоуправления не ограничивает перемещение оператора по площадке и позволяет контролировать все основные характеристики рабочего процесса. Машина может объединяться с канатной машиной CS 10, создавая таким образом идеальную канатную пилу. Прочный и легкий защитный кожух легко устанавливается и полностью закрывает режущий диск. Для использования дисков диаметром 1600 мм предусмотрена двухскоростная коробка передач с водяным

охлаждением и большим диапазоном скоростей. Оператор может выбирать направление вращения диска и подачи воды, а также настраивать необходимую мощность и скорость для работы с разными материалами и дисками разных диаметров. Система сконструирована по модульному типу с равномерным распределением веса, благодаря чему легко транспортируется и устанавливается. Возможна резка вплотную к стене благодаря использованию специально сконструированного фланца с 6-ю отверстиями для крепежа. Режущий диск легко заменяется даже при работе вплотную к стене благодаря его радиальному креплению. Быстроразъемное устройство крепления режущей головки к каретке - легкая и быстрая установка. Машина используется с блоком питания Husqvarna PP 480 HF, который не входит в комплект и приобретается отдельно.

## **Видео**

Электрическая стенорезная машина Husqvarna WS 482 HF в работе

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>