Оборудование фирмы Husqvarna

Коллектор шлама V-образный 350мм HUSQVARNA Watercollector

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Бурильная машина для сверления бетона коронками диаметром до 350 мм (модификация Low), используется с большими стойками - DS 450, DS 50 GYRO, которые приобретаются отдельно. Модификации отличаются скоростями вращения.

Технические характеристики

Модель:	DM 280 Low
Тип двигателя:	Электрический 1-фазный
Напряжение, В:	230
Мощность, кВт:	2,7
Номинальный ток, А:	13
Количество скоростей:	3
Скорость вращения шпинделя без нагрузки, об./мин:	310/690/1190
Максимальный диаметр бурения со стойкой, мм:	350
Резьба шпинделя, внешняя:	1 1/4″
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	88
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	97
Масса (без режущего оборудования), кг:	13
Рекомендуемая бурильная стойка:	DS 450, DS 50 GYRO (приобретается отдельно)

Особенности Husqvarna DM 280 Low

Во избежание перегрузки машина оборудована электронной системой Elgard, в случае опасности сигнализирующей светодиодами и подающей двигателю импульсы. Электронная система SoftStart обеспечивает плавный пуск - двигатель набирает полную скорость лишь через 2 секунды после пуска. Электронная функция SmartStart - при нажатии кнопки уменьшает скорость в два раза, что бывает полезно в начале работы или при прохождении арматуры. При необходимости к машине можно подключить автоматическую систему бурения AD10. Предусмотренная конструкцией ручка

значительно облегчает установку или транспортировку машины. Эргономичный дизайн и удобное расположение органов управления. Сопло для подачи воды поворачивается на 180 градусов для удобства работы. Трехступенчатая коробка передач с водяным охлаждением - всегда оптимальный режим бурения и долгий срок службы. Применяется при вертикальном бурении, горизонтальном, или бурении под углом.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация