Оборудование фирмы Husqvarna

Гидравлическая станция HUSQVARNA PP 518 □

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Мощная гидравлическая бурильная машина для профессиональных работ - бурение бетона, камня или кирпича коронками диаметром до 650 мм. Гидравлический редуктор с шестью скоростями позволяет переключать скорости без остановки машины, прямо во время работы, что делает ее очень удобной в эксплуатации.

Технические характеристики

Тип двигателя:	Гидромотор-редуктор
Мощность, кВт:	9,3
Поток гидравлического масла, л/мин:	40
Максимальное давление, бар:	140
Количество скоростей:	6
Скорость вращения шпинделя без нагрузки, об./мин:	120 / 230 / 340 / 580 / 980 / 1400
Максимальный диаметр бурения со стойкой, мм:	650
Резьба шпинделя, внешняя:	1 1/4″
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	98
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	113
Масса (без режущего оборудования), кг:	16
Рекомендуемая бурильная стойка:	DS 900, DS 70 ATS, DS 70 GYRO (приобретается отдельно)

Особенности Husqvarna DM 406 H

Шесть скоростей вращения машины позволяют подобрать оптимальную скорость работы для коронок любого диаметра и для любых материалов. Возможность переключения скоростей прямо во время работы без остановки машины благодаря гидравлическому редуктору - эффективность и удобство в работе. Плавный старт и точность сверления благодаря возможности регулировки оператором скорости

вращения в начале работы.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация